

Anliefer- und Warenannahmebedingungen

ANLIEFERUNG

Time-Slot: täglich 8-10 Uhr/ 10-12 Uhr/ 12-14 Uhr/ 14-16 Uhr. Dieser wird von uns vergeben. Pro Time Slot können wir 1 LKW zuordnen.

Wir bitten Sie die Ihnen zugeordnete Zeit einzuhalten, da ansonsten mit längerer Wartezeit zu rechnen ist.

WARENANNAHME

- Warenannahme - montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr
- Die Anlieferung ist grundsätzlich 5 Tage vor Verladung zu avisieren und abzustimmen unter avis@kalog.com oder telefonisch bei Frau Schwarz 02102-8922255 / Frau Loth 02102-8922272
- ACHTUNG: Der LKW kann nur von hinten abgeladen werden. Eine Anlieferung der Ware auf Paletten wird ausschließlich nur auf Europaletten akzeptiert
- Maximales Gewicht pro Packstück - 6 Tonnen
- Maximale Trommelgröße - Flanschdurchmesser max. 250 cm / Breite 200 cm
- Europalette - maximal 110 cm hoch (kein Überstand)
- Gewicht Palette - max. 1000 kg
- Beschaffenheit der Paletten: mindestens Qualitätsklasse B.
- Paletten die sich in einem schlechteren Zustand befinden und somit der v. g. Klassifizierung nicht gerecht werden, werden von uns nicht getauscht
- TROCKENE Paletten/ Trommeln = kein Wasser auf den Oberflächen
- pro Palette nur eine Artikeltype mit gleicher Aufmachung (mit gleicher Aderzahl und Querschnitt)
- bei Mengen, die für die Füllung einer kompletten Palette nicht ausreichen, müssen die betroffenen Artikel auf Mischpaletten (verschiedene Typen durch Papierlagen getrennt) gepackt werden
- Standardlängen (bis 1000m Einzellänge) = Toleranz +/-0%
- Großlängen (ab 1001m Einzellänge) = Toleranz +/-5%
- Beschaffenheit der Kabeltrommeln: Zu verwenden ist ausschließlich trockenes Holz, um Schimmelbildung zu vermeiden. Kein Schimmel auf Flanschinnen- & aussenseite, sowie Trommelkern.

VERPACKUNG VON PALETTEN

Die fertig gepackten Paletten sind mit Stretchfolie zu umwickeln, wobei folgende Anforderungen bestehen: Das Palettengestell ist mit zu umwickeln, damit ein verrutschen der Ware während Lagerung und Transport vermieden wird. Die Palettenfolie darf nicht mit der Ware verkleben oder verschweißen.

VERLADEN VON TROMMELN

Die lose und/ oder auf Paletten verladene Trommeln sind gem. VDI 2700 auf dem LKW zu sichern. Auf dem Flansch stehende Trommeln auf Paletten sind mit mind. 2 Bändern, die durch den Trommelkern gehen, fest mit der Palette zu verbinden. Zusätzlich sind Kanthölzer auf der Palette fest anzubringen, um die Trommel gegen Verrutschen zu sichern. Auch hier gilt die VDI 2700. Trommeln ab einer Größe von 1,40 nur noch stehend angeliefert werden dürfen. Solange dies zulässig ist, sind diese auf einer Palette anzuliefern.